

Produkt	Maziva	Intervaly dávkování	Ovládání	Max. mazacích míst	Max. tlak [bar]	Teplota provozu [°C]	Objem [cm ³]	Pohon / Elektrické napájení	Aktivace / Nastavení	Schválení						
Jednobodové systémy mazání, elektrochemické																
	CLASSIC / FUTURA	Tuky do NLGI 2 / Oleje	1, 3, 6, 12 měsíců*	Čas	1	0 až +40	120	Elektrochemické	Aktivační šroub							
	FUTURA PLUS		1, 3, 6, 12 měsíců*								4					
	FLEX		1, 2, 3, ..., 12 měsíců*								5	-20 až +60	60 125	Elektrochemická / Integrovaná baterie	Otočný spínač	 TIIS
	FLEX PLUS		1, 2, 3, ..., 12 měsíců*								5	-20 až +55	30 60 125	Elektrochemická / Integrovaná baterie a buňka generátoru plynu	Otočný spínač	 ANZEx
	NOVA		1, 2, 3, ..., 12 měsíců*								6	-20 až +60	65 125	Buňka generátoru plynu / Integrovaná baterie	Nastavovací tlačítko se zobrazením na displeji	 ANZEx
Jednobodové systémy mazání, elektromechanické																
	STAR VARIO	Tuky do NLGI 2 / Oleje	1, 2, 3, ..., 12 měsíců	Čas	1	-20 až +60	60, 120, 250 500	Převodový motor / Baterie	Nastavovací tlačítko se zobrazením na displeji							
	STAR CONTROL		Individuálně								Čas / Impuls	6	-20 až +60	60, 120, 250	Převodový motor / 9-30 V DC	
Vícebodové systémy mazání, elektromechanické																
	PRO MP-6	Tuky do NLGI 2	1 den až 24 měsíců	Čas / Množství	6	-20 až +60	250, 500	Převodový motor / Čerpadlo / Baterie	Vedení s nabídkou se zobrazením na displeji							
	PRO C MP-6		Individuálně								Čas / Impuls					
	PRO LINE		1 den až 24 měsíců								Čas / Množství					
	PRO C LINE		Individuálně								Čas / Impuls					
	ECOSY	Oleje	Individuálně	Čas / Impuls	6	10	-20 až +60	7 000	Převodový motor / Čerpadlo 24 V DC / 85-240 V AC	Vedení s nabídkou se zobrazením na displeji						

* podle teploty použití a protitlaku

** podle protitlaku

Všechny výrobky perma odpovídají požadavkům CE.