

perma zjednodušuje provádění údržby

- ✓ Interval dávkování **1 až 36 měsíců**
- ✓ Objem maziva od **30 cm³ až po 7.000 cm³**
- ✓ Provozní teplota od **-40 °C až do +60 °C**
- ✓ Systémy mazání s výkonnými **mazivy až po NLGI 2**



perma pomáhá zabránit až 75 % výpadků valivých ložisek



- ✓ **Spolehlivé zásobování mazacích míst** čerstvým mazivem
- ✓ **Vysoká dostupnost zařízení díky** trvalému domazávání
- ✓ **Snížení nákladů na preventivní údržbu** a neplánované prostoje zařízení

perma snižuje náklady až o 25 %

- ✓ **Vysoká dostupnost zařízení** díky automatizovanému výrobnímu procesu
- ✓ **Intervaly údržby lze naplánovat** během plánovaných odstávek
- ✓ **Snížení nákladů na opravy a preventivní údržbu**
- ✓ **Správa mazacích míst se systémy mazání pomocí bezplatného softwaru perma MLP**



perma snižuje riziko nehod až o 90 %



- ✓ **Zkrácení pobytů** v obtížně přístupných **nebezpečných oblastech**
- ✓ Systémy mazání zabraňují **přímému kontaktu se zdraví nebezpečnými mazivy**
- ✓ **Snížení počtu nehod v důsledku uklouznutí** z důvodu znečištění mazivy